



NÁVOD K POUŽITÍ UDRŽOVACÍ SADY RIOVERDE KIT TTOP

Výrobce nátěrových hmot RENNER doporučuje **2 x ročně** pravidelnou údržbu exteriérových stavebně truhlářských výrobků STV (oken, dveří,okenic apod.) sadou **Rioverde Kit TTOP**. Tato údržba pomáhá zvýšit celistvost, pružnost nátěru a opravit drobná poškození v lakovém filmu, čímž se prodlouží životnost celé povrchové úpravy a oživí celkový vzhled exteriérových výrobků.

Vlastní postup :

*-STV důkladně očistěte pomocí neutrálního čističe **RR1050**, tento nejdříve nastříkejte originálním rozprašovačem na povrch STV (čističem lze očistit nejen dřevěné části, ale i sklo) hadříkem vyčistěte povrch.*

*-na čistý a suchý povrch aplikujte jednu vrstvu regeneračního a ochranného přípravku **RR1250** , tzn. nastříkejte RR1250 na povrch STV (ochranný přípravek lze velice dobře vyleštit i na skle přiléhajícím k rámu), rovnoměrně rozetřete a nechejte zaschnout. Nanesená vrstva nejen oživí vzhled povrchu dílců, ale dojde i k zacelení drobných poškození v nátěru. Na ošetřeném povrchu dílců se navíc vytvoří malá revitalizační vrstva ochranného filmu, který vytváří další velice účinnou ochranu proti atmosférickým vlivům.*

Neaplikujte udržovací sadu za deště nebo v přímém slunečním svitu.